

SCHEDA TECNICA

Arte Italiana

Generalità e indicazioni d'uso

La collezione ARTE ITALIANA è una raccolta di alcuni particolari estrapolati da affreschi originali che si possono ammirare nelle più importanti città d'arte italiane. L'intento della collezione ARTE ITALIANA è quello di portare nelle case o negli ambienti di lavoro, i colori, i disegni e la cultura dei popoli antichi e degli artisti italiani, per poter ammirare in tutto relax le opere che esprimono una delle più sofisticate tecniche pittoriche dell'arte italiana: l'Affresco.

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Supporto:</i> | Tela poliestere 100% con coating 325 gr/mq ca. |
| <i>Superficie:</i> | Quarzo sferico naturale stampato 605 gr/mq ca. |
| <i>Aspetto:</i> | Solido |
| <i>Elasticità:</i> | Buona |
| <i>Stabilità dimensionale:</i> | 100% |
| <i>Lavabilità:</i> | Spugnabile |
| <i>Umidità residua:</i> | 70 gr/mq ca. |
| <i>Resistenza alla luce:</i> | Buona |
| <i>Peso totale:</i> | 1.000 gr/mq ca. |

Istruzioni di posa

Prima di applicare il pannello ARTE ITALIANA è necessario preparare le superfici: il muro deve essere pulito, sano, asciutto, solido, piano e normalmente assorbente.

Per superfici polverose si consiglia di applicare una mano di fissativo acrilico ben diluito.

Cospargere il muro con colla acrilica forte in pasta (tipo Ovalit), quindi stendere il pannello facendo pressione sulla superficie aiutandosi con uno straccio asciutto al fine di togliere tutte le eventuali bolle d'aria che si possono formare.

alta decorazione e finitura d'interni

Applicazione ad effetto opera antica ritrovata

Per ricreare l'effetto dell'opera antica ritrovata (tipo a strappo), consigliamo di rasare in modo grossolano e con molto stucco sfumando a zero verso l'esterno tutto il perimetro del pannello, quindi decorare con lo stesso effetto del muro, lasciando intravedere un po' di stucco grezzo che risulterà visibile nella parte interna del pannello.

Applicazione in esterno

E' possibile applicare i pannelli Arte Italiana anche in esterno, purché siano protetti con una vernice trasparente resistente alle intemperie e ai raggi solari U.V.A..

Per l'incollaggio consigliamo l'utilizzo di colle acriliche per esterno da applicare su un supporto liscio, assorbente, pulito e non umido.

Bianchi Lecco srl non garantisce né la durata del prodotto, né la tenuta dei colori esposti alle intemperie e ai raggi solari U.V.A..

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C TEME IL GELO.
Conservare in luogo asciutto.
Confezione: tubo in cartone.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.

L'applicazione del pannello dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy