

SCHEDA TECNICA**Base Decor****Generalità e indicazioni d'uso**

Il prodotto BASE DECOR è un fondo composto da selezionate resine polimeriche in emulsione acquosa addizionate a particolari cariche e additivi che lo rendono il supporto ideale alla successiva stesura di pitture decorative.

Questo fondo lavabile completamente a base acquosa permette la perfetta aderenza, resa e lavorabilità della successiva mano a finire facilitando ulteriormente l'applicazione delle pitture decorative sul supporto da verniciare.

BASE DECOR ottimizza il fondo della parete su cui si andrà ad applicare successivamente il prodotto finale, garantendone il giusto assorbimento. BASE DECOR offre inoltre una notevole copertura, si presenta di colore bianco quando viene applicato sulla parete e d'aspetto opaco quando asciutto.

Dati tecnici

<i>Peso Specifico</i>	1,5 : 1,6 kg/litro
<i>PH al confezionamento</i>	7,5 - 8,5
<i>Viscosità</i>	11000/17000 cps a 25° C
<i>Resa Consigliata</i> <i>(variabile in base alla tipologia e</i> <i>all'assorbimento del supporto)</i>	8-12 mq /lt
<i>Punto di infiammabilità:</i>	non applicabile
<i>Temperatura di autocombustione:</i>	non applicabile
<i>Infiammabilità:</i>	<i>Prodotto completamente esente da</i> <i>solventi infiammabili, totalmente in fase</i> <i>acquosa.</i>
<i>Punto di ebollizione:</i>	<i>circa 100° C</i>
<i>Punto di congelamento:</i>	<i>circa 0° C</i>
<i>Solubilità in acqua</i>	<i>Diluibile</i>
<i>Colori</i>	<i>BIANCO</i>
<i>Aspetto del prodotto</i>	<i>Liquido, viscoso</i>
<i>Aspetto del film applicato</i>	<i>Bianco opaco</i>
<i>Odore</i>	<i>Lievemente profumato</i>
<i>Limite massimo COV</i>	<i>75 gr/litro di preparazione</i>
<i>Contenuto di COV (Composti Organici</i> <i>Volatili) nel prodotto</i>	<i>< 50 gr/litro di preparazione</i>

Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>1a mano: 25-30%</i> <i>2a mano: 20-25%</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C</i>
<i>Pulizia degli attrezzi</i>	<i>Acqua calda</i>

Prima di applicare il prodotto BASE DECOR è necessario preparare le superfici:

- Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità, eventualmente carteggiare.
- Dove necessario applicare, opportunamente diluito, una mano di fissativo.
- Applicare due mani di fondo BASE DECOR; la prima diluita con 25-30% di acqua, la seconda con 20-25% di acqua.
- Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra.
- Procedere alla stesura della pittura decorativa scelta.

BASE DECOR, dopo debita diluizione, si può applicare indifferentemente usando:

- pennello di setola naturale
- rullo a pelo raso
- compressore a spruzzo
- pistola a miscelazione d'aria esterna impianto di tipo "Airless"

Dopo l'applicazione gli attrezzi si possono pulire con acqua calda.

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 - 4 - 12 litri.

Indicazioni di sicurezza

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy