

**SCHEMA TECNICA**

# Color – Color Strong

**Generalità e indicazioni d'uso**

COLOR è il prodotto appositamente formulato per pigmentare le pitture decorative, secondo le indicazioni delle cartelle colori.

Miscelando i coloranti COLOR con la pittura decorativa, si ottiene il prodotto finale perfettamente pigmentato da applicare alla parete. Grazie alla sua particolare composizione a base di resine e pigmenti all'acqua e ai suoi additivi altamente selezionati, permette una perfetta miscelatura.

COLOR si presenta come una pasta di diversi colori, ad eccezione degli articoli COLOR 431 (Argento), 432 (Oro), 433 (Bronzo), 434 (Rame) che sono in polvere.

Tutti gli articoli COLOR sono facilmente versabili; non separano, non sono infiammabili, non sono tossici, sono resistenti all'attacco batterico.

Il prodotto COLOR è totalmente a base acquosa, quindi ecologico e rispettoso dell'utilizzatore e dell'ambiente.

COLOR STRONG ha le stesse caratteristiche tecniche di COLOR, ma presenta una maggiore concentrazione di resine e pigmenti consentendo una elevata intensità di colore. Utilizzando COLOR STRONG si possono ottenere colori pieni e accesi.

**Dati tecnici**

<i>Peso Specifico</i>	1 : 1,1 kg/litro
<i>PH al confezionamento</i>	7 - 7,5
<i>Viscosità</i>	6000/9000 cps a 25° C
<i>Composizione</i>	Polimeri acrilici in emulsione acquosa, additivi, addensanti, pigmenti, antibatterici.
<i>Colori</i>	Vari secondo cartella colori
<i>Aspetto del prodotto</i>	Viscoso, colorato
<i>Diluzione</i>	Pronto all'uso
<i>Infiammabilità:</i>	Prodotto completamente esente da solventi infiammabili.
<i>Limite massimo COV</i>	200 gr/litro di preparazione
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	< 50 gr/litro di preparazione
<i>Solubilità in acqua</i>	Diluibile

## Istruzioni per l'uso

COLOR e COLOR STRONG servono per pigmentare, nel colore desiderato, la pittura decorativa.

1. La colorazione della base decorativa si ottiene aggiungendo i coloranti COLOR e COLOR STRONG direttamente nella latta della pittura, miscelando accuratamente fino a completa e perfetta omogeneità della tinta desiderata.
2. Considerando la facilità di dispersione di COLOR e COLOR STRONG è possibile procedere alla miscelazione anche manualmente con una spatola, prestando però attenzione affinché tutta la massa della pittura sia colorata in modo omogeneo e non presenti accumuli di colore indesiderati.
3. È possibile, comunque, miscelare i due prodotti anche con agitazione meccanica, nel qual caso, dopo l'aggiunta di COLOR e COLOR STRONG alla pittura decorativa, si può utilizzare un mescolatore meccanico per tintometri, amalgamando i prodotti per tre minuti.
4. Sul barattolo di COLOR e COLOR STRONG sono indicate più quantità di misurazione ( $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ ) per consentire un più preciso e facile dosaggio.
5. Per ottenere le tinte desiderate, seguire le indicazioni proposte dalle cartelle colori delle varie pitture decorative.

## Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C. TEME IL GELO.

Barattolo da 0,250 litri.

## Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze nocive come pigmenti contenenti metalli pesanti tossici quali piombo o cromo, non contiene percentuali significative di solventi di qualsivoglia natura, non dà luogo a reazioni pericolose o a polimerizzazioni indesiderate, è incombustibile essendo totalmente a base acquosa.

Si suggeriscono le normali cautele e norme igieniche previste per la manipolazione di pitture a base acquosa.

Eventuali piccoli spargimenti vanno raccolti utilizzando sostanze assorbenti ed eliminati come rifiuti solidi.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy