

Durofoam[®]

An extruded light weight polymer based on a medium density polystyrene blend

Extrudierte leichtgewichtige polymermixtur auf basis eines hochqualitativen mittleren dichte polystyrols

Un mix de polymère extrudé, moyenne densité, hautement qualitatif

Geëxtrudeerde lichtgewicht polymeermix op basis van een hoogkwalitatieve midden dichte polystyreen

PRODUCT ADVANTAGES PRODUKTVORTEILE AVANTAGES PRODUITS PRODUCTVOORDELEN



Sharp lines for an optimal design
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Randscherpe lijnen voor een optimal design



Ease of cutting and installation
Einfach zu versägen und zu installieren
Facile à recouper et à installer
Makkelijk te verzagen en te installeren



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
Geprimed, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting



Light weight profiles
Leichte Profile
Légèreté des profils, rigidité
Lichtgewicht profielen



Budget friendly quality
Gutes Preis/Qualitätsverhältnis
Bon rapport prix/qualité
Goede prijs/kwaliteitverhouding

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION



Use only DecoFix Pro for perfect installation and warranty
Verwende nur DecoFix Pro für eine perfekte Installation und Garantie
Utilisez DecoFix Pro pour une installation parfaite et garantie
Gebruik DecoFix Pro voor perfecte installatie en garantie



Integrated V-Fix for easy glueing
Integrierte V-Fix-Kleberfugen um die Installation zu erleichtern
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken



Remove DecoFix Pro with water, before hardening
DecoFix Pro vor dem Aushärten mit Wasser entfernen
Enlevez DecoFix Pro à l'eau avant durcissement
DecoFix Pro verwijderen met water vóór uitharding



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid

For all ORAC Basixx products
Für alle ORAC Basixx Produkte
Pour tous les produits ORAC Basixx
Voor alle ORAC Basixx producten

ORAC DECOR[®] CHARACTERISTICS
 ORAC DECOR[®] EIGENSCHAFTEN
 ORAC DECOR[®] CARACTERISTIQUES
 ORAC DECOR[®] KARAKTERISTIEKEN



Resistant to most common solvents and moisture
 Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water



Heat resistant, max. 70°C
 Hitzebeständig bis max. 70°
Résistant à la chaleur, max. 70°C
Hittebestendig tot max. 70°C



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable
 Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel



Acoustically neutral
 Akustisch neutral
Acoustique neutre
Akoestisch neutraal



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
 Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit


TECHNICAL INFO
 TECHNISCHE INFO
 INFORMATION TECHNIQUE
 TECHNISCHE INFO



Composition: medium density polystyrene blend
 Zusammensetzung: medium Densitätspolystyrol
Composition: polystyrène de moyenne densité
Samenstelling: medium densiteitspolystyreen



Recyclable
 Recyclable
Recyclable
Recycleerbaar



Density: ±70 kg/m³
 Dichte: ±70 kg/m³
Densité: ±70 kg/m³
Densiteit: ±70 kg/m³




Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
 Ozonbelastung: 0 (FKCW-frei)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (CFC-libre)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)



Hardness: 50-65 shore A
 Härte: 50-65 shore A
Dureté: 50-65 shore A
Hardheid: 50-65 shore A



Contains no toxic products; Free of asbestos and cyanides
 Enthält keine toxischen Stoffe; Frei von Asbest und Zyaniden
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides



Thickness: 8 mm - 15 mm
 Dicke: 8 mm - 15 mm
Epaisseur: 8 mm - 15 mm
Dikte: 8 mm - 15 mm



Standard not flame retardant
 Standard nicht-feuerhemmend
A la base non résistant au feu
Standaard niet brandvertragend

MADE IN EU

nv ORAC sa
 Biekorfstraat 32, B-8400 Ostend, Belgium
 Tel: +32 59 80 32 52 - Fax: +32 59 80 28 10
 sales@oracdecor.com