

**SCHEDA TECNICA**

# Luna Oro

**Generalità e indicazioni d'uso**

LUNA ORO è una velatura decorativa acrilica a base d'acqua per interni.

LUNA ORO è la rivoluzionaria decorazione murale che vi permette, con solo due operazioni, di ottenere un effetto satinato/lucido di incredibile eleganza e raffinata bellezza.

La particolare formula tecnologica, ripropone le sembianze di pregiati tessuti di antica fattura che ben si adattano a qualsiasi tipo di arredamento, dal classico al moderno. Accarezzando LUNA ORO sarete piacevolmente avvolti da una sensazione calda e morbida.

LUNA ORO, una volta asciugato, è un prodotto perfettamente lavabile, non occorre cerare.

**Dati tecnici**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <i>Peso Specifico</i>   | 1,250 kg/litro                |
| <i>PH al confezionamento</i>                                      | 8/9                           |
| <i>Viscosità</i>  | 16000 - 18000 cps             |
| <i>Resa Consigliata</i>   | 8-10 mq / lt per strato       |
| <i>Permeabilità al vapore:</i>                                    | sd=0,20 kg/mq 0,5 h           |
| <i>Resistenza all'abrasione:</i>                                  | circa 1000 cicli abrasivi     |
| <i>Colori</i>   | ORO                           |
| <i>Limite massimo COV</i>   | 200 gr/litro di preparazione  |
| <i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i> | < 50 gr/litro di preparazione |

## Istruzioni per l'uso

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Diluizione</i>               | <i>Pronto all'uso</i>                            |
| <i>Tempo di essiccazione</i>    | <i>2 ore asciutto al tatto<br/>6/8 gg totale</i> |
| <i>Temperatura del supporto</i> | <i>Minima 5° C – massima 40° C</i>               |
| <i>Attrezzi</i>                 | <i>Frattazzo in plastica</i>                     |
| <i>Pulizia degli attrezzi</i>   | <i>Acqua e sapone</i>                            |

1. Colorare lo stucco PRIMA MANO ORO con la stessa quantità di COLOR scelto per colorare LUNA ORO.
2. Stendere uno o più strati di PRIMA MANO ORO fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea.
3. Quando lo stucco PRIMA MANO ORO è ben asciutto (dopo circa 2-3 ore), applicare uno strato di LUNA ORO a rasare con l'apposito frattazzo, quindi lasciare ossidare per circa 2 minuti.
4. Una volta ossidato lisciare a frattazzo scarico con spatolate incrociate e irregolari, fino ad ottenere l'effetto desiderato.

## Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 - 4 litri.

## Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.

L'applicazione della vernice LUNA ORO dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy