

SCHEDA TECNICA

Prima Mano Argento - Oro

Generalità e indicazioni d'uso

PRIMA MANO ARGENTO - ORO è uno stucco in pasta pronto all'uso formulato con resine speciali a cariche selezionate, che rendono il prodotto di facile applicazione, con una perfetta adesione e buona elasticità.

Dati tecnici

<i>Peso Specifico</i>	1,750 kg/litro
<i>PH al confezionamento</i>	8/9
<i>Viscosità</i>	40000 - 60000 cps
<i>Resa Consigliata</i>	Medio 4,5 -6,5 mq / lt per strato
<i>Colori</i>	ARGENTO - ORO
<i>Limite massimo COV</i>	200 gr/litro di preparazione
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	< 50 gr/litro di preparazione

Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>Pronto all'uso</i>
<i>Tempo di essiccazione</i>	<i>1-2 ore asciutto al tatto 8-24 ore totale</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C – massima 40° C</i>
<i>Attrezzi</i>	<i>Fratteggio acciaio inox</i>
<i>Pulizia degli attrezzi</i>	<i>Acqua e sapone</i>

Pulire e spolverare le superfici da rasare, asportando eventuali parti in fase di distacco e se necessario usare una mano di fissativo. Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox in una o due mani fino a raggiungere lo spessore desiderato.

alta decorazione e finitura d'interni

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.
Latte disponibili: 4 litri.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.

L'applicazione della vernice LUNA ARGENTO dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy