

**SCHEMA TECNICA****Setalux****Generalità e indicazioni d'uso**

SETALUX è una decorazione murale perlescente con quarzo naturale con aggiunta di Glitter. La perlescenza abbinata ai Glitter e al quarzo naturale, crea sulle pareti un effetto prezioso e scintillante. I colori si ispirano ai toni dei tessuti naturali che ben si abbinano al minimalismo degli arredamenti contemporanei.

L'applicazione è facile e veloce in quanto Setalux necessita di una sola stesura di prodotto dopo la preparazione del fondo e di una mano di trasparente John Crystal lucido per fissare perfettamente i Glitter alla parete.

**Dati tecnici**

<i>Peso Specifico</i>	1,3 kg/litro $\pm$ 20 gr/litro
<i>Residuo Secco in massa (p/p)</i>	49% $\pm$ 2%
<i>Residuo Secco in volume (v/v)</i>	34% $\pm$ 2%
<i>PH al confezionamento</i>	8 $\pm$ 0,5
<i>Viscosità di confezionamento</i>	10000 cps $\pm$ 500 cps
<i>Aspetto del film (UNI 9389)</i>	Opaco
<i>Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)</i>	Buona a 5° C
<i>Applicabilità e sovrapplicabilità (UNI 10794)</i>	1° strato: nessuna difficoltà 2° strato: buona dopo 2 ore
<i>Resa consigliata (variabile in base alla tipologia e all'assorbimento del supporto)</i>	Medio 10 mq/l per strato
<i>Colori</i>	Argento - Oro - Platino
<i>Limite massimo COV</i>	200 gr/litro di preparazione
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	< 50 gr/litro di preparazione

## Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>Pronto all'uso</i>
<i>Tempo di essiccazione al tatto</i>	<i>1 ora asciutto al tatto</i>
<i>Tempo di sovrapplicazione minimo</i>	<i>2 ore 25° C e 65% U.R.</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C – massima 35° C</i>
<i>Umidità relativa</i>	<i>Massimo 80%</i>
<i>Umidità del supporto</i>	<i>Massimo 20%</i>
<i>Attrezzi</i>	<i>Pennello</i>
<i>Pulizia degli attrezzi</i>	<i>Acqua e sapone</i>

Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:

- Gesso e derivati.
- Rasature base calce.
- Cartongesso.
- Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti.

Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI".

Evitare di applicare su intonaci freschi, non adeguatamente maturati. È opportuno attendere circa quattro settimane affinché raggiungano la corretta maturazione.

È altresì importante regolare la diluizione del fissativo di preparazione onde evitare che formi una pellicola superficiale semilucida sul supporto. Questo renderebbe difficoltosa l'applicazione del prodotto di finitura e ne potrebbe compromettere l'adesione. Per il corretto uso di tali prodotti seguire quanto riportato sulle schede tecniche.

## Guida alla preparazione dei supporti

- In presenza di muffe questi dovranno essere eliminati utilizzando 1 soluzione disinfestante antimuffa.
- Fessurazioni, screpolature, non di grossa entità, dovranno essere sigillate con idoneo sigillante acrilico riverniciabile.
- Vecchie pitture non ben coese dovranno essere necessariamente eliminate.

alta decorazione e finitura d'interni

## Applicazione del prodotto

Utilizzare SETA nelle sue basi pronte o precedentemente colorato secondo i colori scelti sulla cartella, versare il Glitter nella quantità indicata in cartella e miscelare accuratamente. SETA è pronto all'uso in 3 colori base ORO, ARGENTO, PLATINO.

Con il pennello a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo. È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo. I colori derivati da SETA ORO sono meno coprenti e quindi a seconda dell'effetto desiderato applicare una o più mani di prodotto.

Quando il prodotto è asciugato, applicare con il pennello una mano di John Crystal Lucido diluito con acqua 1:1 per fissare perfettamente i Glitter alla parete.

*Per valorizzare l'effetto scintillante del prodotto si consiglia di aggiungere il Glitter solo al momento dell'inizio della decorazione.*

## Precauzioni

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e + 35° C. Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore e dal gelo. Trattare le pareti secondo le norme del lavoro a regola d'arte, preparare adeguatamente il supporto, stuccare, carteggiare e applicare una mano di isolante fissativo ad acqua. Evitare un uso improprio del prodotto, attenersi alle prescrizioni della presente scheda tecnica.

Prodotto non infiammabile a base acquosa.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non gettare i residui in fognatura.

## Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 litri - 4 litri.

## Indicazioni di sicurezza

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (data ultima verifica 31/03/08).

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy

**BIANCHI LECCO SRL**

CORSO G. MATTEOTTI, 5/H - 23900 LECCO ITALIA  
TEL +39 0341 362062 FAX +39 0341 367394

**www.bianchilecco.it**

info@bianchilecco.it  
legale@pec.bianchi-lecco.it