

SCHEDA TECNICA

Fai Decor Argento

Generalità e indicazioni d'uso

FAI DECOR ARGENTO è un nuovo effetto decorativo murale composto da speciali pigmenti e resine naturali in soluzione acquosa.

E' un prodotto traspirante di alta qualità. La sua particolare formula tecnologica permette di ricreare l'effetto decorativo dell'arte rinascimentale italiana con un semplice pennello.

Le abitazioni, gli uffici ed ogni tipo di locale sia abitativo che pubblico acquisteranno fascino ed allo stesso tempo avrete un prodotto perfettamente lavabile, non tossico ed estremamente innovativo.

FAI DECOR ARGENTO è un prodotto molto resistente, applicabile su qualsiasi supporto e non emana odori durante l'applicazione, così potrete decorare anche in locali chiusi o con poca aerazione.

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| <i>Peso Specifico</i> | 1,05 : 1,09 kg/litro |
| <i>PH al confezionamento</i> | 6,5 - 7,5 |
| <i>Viscosità</i> | 6/8000 cps a 25° C |
| <i>Resa Consigliata</i> | 8-10 mq / lt |
| <i>Resistenza all'invecchiamento:</i> | molto buona |
| <i>Resistenza all'abrasione:</i> | DIN 53778 S oltre 4000 cicli abrasivi |
| <i>Resistenza all'acqua</i> | Il prodotto applicato a 90-100 gr/mq, ha una lavabilità di oltre 4000 cicli Gardner certificati dal Laboratorio Merceologico della C.C.I.A.A. di Roma. |
| <i>Resistenza ai parassiti:</i> | Non vi sono segni di contaminazione provocata da batteri, lieviti o funghi dopo incubazione con il test EASICULT. |
| <i>Colori</i> | ARGENTATO |
| <i>Aspetto del prodotto</i> | Opaco |
| <i>Durezza</i> | Quando il materiale è asciugato perfettamente, il prodotto offre una buona resistenza allo sfregamento. |
| <i>Infiammabilità</i> | Ininfluenza, negativa se applicato su fondi non infiammabili; materiale totalmente all'acqua applicato a basso spessore (inferiore a 0,600 mm secchi) |
| <i>Lavabilità</i> | Buona |
| <i>Self-lifting</i> | Buona |
| <i>Limite massimo COV</i> | 200 gr/litro di preparazione |
| <i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i> | < 50 gr/litro di preparazione |

BIANCHI LECCO SRLCORSO G. MATTEOTTI, 5/H - 23900 LECCO ITALIA
TEL +39 0341 362062 FAX +39 0341 367394**www.bianchilecco.it**info@bianchilecco.it
legale@pec.bianchi-lecco.it

Istruzioni per l'uso

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Diluizione</i> | <i>Pronto all'uso</i> |
| <i>Tempo di essiccazione</i> | <i>3-4 ore parziale 1-2 gg totale</i> |
| <i>Temperatura del supporto</i> | <i>Minima 5° C – massima 40° C</i> |
| <i>Adesione al supporto</i> | <i>Eccellente su superfici ben preparate</i> |
| <i>Attrezzi</i> | <i>Pennello</i> |
| <i>Pulizia degli attrezzi</i> | <i>Acqua e sapone</i> |

Prima di applicare il prodotto FAI DECOR ARGENTO è necessario preparare le superfici:

1. Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità, eventualmente carteggiare.
2. Dove necessario applicare, opportunamente diluito, una mano di fissativo
3. Applicare due mani di fondo BASE DECOR;
4. Scelto il colore desiderato COLOR, aggiungerlo alla latta del FAI DECOR ARGENTO, quindi miscelare accuratamente.
5. Decorare la parete con FAI DECOR ARGENTO utilizzando il pennello a movimenti incrociati su una superficie di 1 - 2 mq.

Quando il prodotto è completamente polimerizzato (30 gg) si può pulire delicatamente con acqua e sapone usando una spugna.

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 - 4 litri.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.

L'applicazione della vernice FAI DECOR ARGENTO dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy