

SCHEMA TECNICA**Fai Decor****Generalità e indicazioni d'uso**

FAI DECOR è l'unica, prestigiosa ed innovativa decorazione che ripropone il fascino e la straordinaria bellezza dei palazzi rinascimentali della storia d'arte italiana, arte apprezzata e ricercata in tutto il mondo per la decorazione degli ambienti più raffinati.

Grazie alle speciali ed uniche caratteristiche di grande facilità e velocità applicativa di FAI DECOR, le pareti di ville, appartamenti, studi, uffici acquisteranno un'atmosfera unica, sontuosa ed irripetibile.

FAI DECOR permette di procedere a qualunque ritocco in qualunque momento. Grazie a questo importantissimo risultato tecnico, a decorazione ultimata si può procedere al ritocco di FAI DECOR nelle zone eventualmente non perfettamente pitturate.

FAI DECOR può essere altresì applicato su superfici rustiche in questo caso sarà sufficiente applicare il prodotto con il pennello in quanto sarà la mano del decoratore che creerà l'effetto decorativo finale.

Dati tecnici

<i>Peso Specifico</i>	1 : 1,03 kg/litro
<i>PH al confezionamento</i>	6,5 – 7,5
<i>Viscosità</i>	7/8000 cps a 25° C
<i>Resa Consigliata</i>	8-10 mq / lt
<i>Resistenza all'invecchiamento:</i>	molto buona
<i>Resistenza all'abrasione:</i>	DIN 53778 S oltre 4000 cicli abrasivi
<i>Resistenza all'acqua</i>	Il prodotto applicato a 90-100 gr/mq, ha una lavabilità di oltre 4000 cicli Gardner certificati dal Laboratorio Merceologico della C.C.I.A.A. di Roma.
<i>Resistenza ai parassiti:</i>	Non vi sono segni di contaminazione provocata da batteri, lieviti o funghi dopo incubazione con il test EASICULT.
<i>Colori</i>	BIANCO
<i>Aspetto del prodotto</i>	Opaco
<i>Durezza</i>	Quando il materiale è asciugato perfettamente, il prodotto offre una buona resistenza allo sfregamento.
<i>Infiammabilità</i>	Prodotto completamente esente da solventi infiammabili totalmente in base acquosa.
<i>Lavabilità</i>	Buona
<i>Self-lifting</i>	Buona
<i>Limite massimo COV</i>	200 gr/litro di preparazione
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	< 50 gr/litro di preparazione

BIANCHI LECCO SRLCORSO G. MATTEOTTI, 5/H - 23900 LECCO ITALIA
TEL +39 0341 362062 FAX +39 0341 367394**www.bianchilecco.it**info@bianchilecco.it
legale@pec.bianchi-lecco.it

Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>Pronto all'uso</i>
<i>Tempo di essiccazione</i>	<i>3-4 ore parziale 1-2 gg totale</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C – massima 40° C</i>
<i>Adesione al supporto</i>	<i>Eccellente su superfici ben preparate</i>
<i>Attrezzi</i>	<i>Pennello e spatola in plastica</i>
<i>Pulizia degli attrezzi</i>	<i>Acqua e sapone</i>

Prima di applicare il prodotto FAI DECOR è necessario preparare le superfici:

1. Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità, eventualmente carteggiare.
2. Dove necessario applicare, opportunamente diluito, una mano di fissativo
3. Applicare due mani di fondo BASE DECOR;
4. Scelto il colore desiderato COLOR, aggiungerlo alla latta del FAI DECOR, quindi miscelare accuratamente.
5. Decorare la parete con FAI DECOR utilizzando il pennello a movimenti incrociati su una superficie di 1 - 2 mq.
6. Dopo 5-15 minuti passare utilizzando la spatola in plastica per rifinire l'applicazione.

Quando il prodotto è completamente polimerizzato (30 gg) si può pulire delicatamente con acqua e sapone usando una spugna.

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 - 4 - 12 litri.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.

L'applicazione della vernice FAI DECOR dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy

BIANCHI LECCO SRL

CORSO G. MATTEOTTI, 5/H - 23900 LECCO ITALIA
TEL +39 0341 362062 FAX +39 0341 367394

www.bianchilecco.it

info@bianchilecco.it
legale@pec.bianchi-lecco.it