

SCHEDA TECNICA

Les Fresques

Generalità e indicazioni d'uso

I pannelli panoramici della collezione LES FRESQUES, riprendono opere risalenti ad epoche diverse della storia dell'arte.

La linea è composta da 12 pannelli di diversa misura, stampati su una superficie compatta al quarzo, la cui qualità unita alla cura di particolari pittorici, rende il prodotto unico ed inimitabile.

Dati tecnici

<i>Supporto:</i>	T.N.T. Tessuto Non Tessuto poliestere/cellulosa 80 gr/mq ca.
<i>Superficie:</i>	Sabbia minerale 360 gr/mq ca. Resina acrilica 180 gr/mq ca.
<i>Elasticità:</i>	Buona
<i>Stabilità dimensionale:</i>	100%
<i>Lavabilità:</i>	Spugnabile
<i>Resistenza alla luce:</i>	Buona
<i>Peso totale:</i>	620 gr/mq ca.

Istruzioni di posa

Prima di applicare il pannello LES FRESQUES è necessario preparare le superfici: il muro deve essere pulito, sano, asciutto, solido, piano e normalmente assorbente.

Per superfici polverose si consiglia di applicare una mano di fissativo acrilico ben diluito.

Cospargere il muro con colla acrilica forte in pasta (tipo Ovalit), quindi stendere il pannello facendo pressione sulla superficie aiutandosi con uno straccio asciutto al fine di togliere tutte le eventuali bolle d'aria che si possono formare.

Applicazione ad effetto opera antica ritrovata

Per ricreare l'effetto dell'opera antica ritrovata (tipo a strappo), consigliamo di rasare in modo grossolano e con molto stucco sfumando a zero verso l'esterno tutto il perimetro del pannello, quindi decorare con lo stesso effetto del muro, lasciando intravedere un po' di stucco grezzo che risulterà visibile nella parte interna del pannello.

Applicazione in esterno

E' possibile applicare i pannelli Les Fresques anche in esterno, purché siano protetti con una vernice trasparente resistente alle intemperie e ai raggi solari U.V.A..

Per l'incollaggio consigliamo l'utilizzo di colle acriliche per esterno da applicare su un supporto liscio, assorbente, pulito e non umido.

Bianchi Lecco srl non garantisce né la durata del prodotto, né la tenuta dei colori esposti alle intemperie e ai raggi solari U.V.A..

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C TEME IL GELO.

Conservare in luogo asciutto.

Confezione: tubo in cartone.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.

L'applicazione del pannello dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy