

SCHEDA TECNICA

John Crystal Base

Generalità e indicazioni d'uso

John Crystal Base è una pittura a base acquosa semicoprente, che contiene quarzo naturale selezionato. Questa decorazione è particolarmente adatta per creare un effetto elegante in ambienti giovani e moderni.

John Crystal Base è un prodotto di facile applicazione a cui si aggiunge l'effetto lucido o opaco finale, utilizzando la vernice John Crystal Lucido o John Crystal Opaco.

Dati tecnici

<i>Peso Specifico</i>	<i>1,300 kg/litro ± 20 g/litro</i>
<i>Residuo Secco in massa (p/p)</i>	<i>47% ± 2%</i>
<i>Residuo Secco in volume (v/v)</i>	<i>32% ± 2%</i>
<i>PH al confezionamento</i>	<i>8 ± 0,5</i>
<i>Viscosità di confezionamento</i>	<i>10000 ± 500 cps F4 V20</i>
<i>Aspetto del film (UNI 9389)</i>	<i>Molto opaco</i>
<i>Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)</i>	<i>Buona a 5° C</i>
<i>Applicabilità e sovrapplicabilità (UNI 10794)</i>	<i>1° strato: nessuna difficoltà 2° strato: buona dopo 2 ore</i>
<i>Resa Consigliata (variabile in base alla tipologia e all'assorbimento del supporto)</i>	<i>Medio 5 mq/lt per strato</i>
<i>Colori</i>	<i>Bianco</i>
<i>Limite massimo COV</i>	<i>200 gr/litro di preparazione</i>
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	<i>< 30 gr/litro di preparazione</i>

Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>1a mano: 25-30%</i> <i>2a mano: 20-25%</i>
<i>Tempo di essiccazione al tatto</i> <i>(23°C-65% U.R)</i>	<i>1 ora asciutto al tatto</i>
<i>Tempo di sovrapplicazione minimo</i>	<i>2 ore 25° C e 65% U.R.</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C / Massima 40° C</i>
<i>Umidità relativa</i>	<i>Massimo 80%</i>
<i>Umidità del supporto</i>	<i>Massimo 20%</i>

Preparazione della superficie

I supporti devono essere lisci, asciutti e privi di polvere. Stuccare e carteggiare dove è necessario, quindi si consiglia di applicare una mano di fissativo Manuprimer.

1. Stendere una mano di fondo Base Decor con un rullo o con un pennello.
2. Quando il fondo Base Decor è asciugato, colorare John Crystal Base con i coloranti Color o Color Strong versandoli direttamente nella latta, nella giusta quantità indicata sulla cartella colori.
3. Miscelare accuratamente e applicare il prodotto con il pennello a movimenti incrociati.
4. Durante l'applicazione si consiglia di miscelare frequentemente il prodotto.
5. Per terminare la decorazione dando l'effetto lucido o opaco finale, utilizzare quindi John Crystal Lucido o John Crystal Opaco colorato con la stessa quantità di Color o Color Strong utilizzato per colorare John Crystal Base.

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 – 4 litri.

Indicazioni di sicurezza

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy

BIANCHI LECCO SRL

CORSO G. MATTEOTTI, 5/H - 23900 LECCO ITALIA
TEL +39 0341 362062 FAX +39 0341 367394

www.bianchilecco.it

info@bianchilecco.it
legale@pec.bianchi-lecco.it