

**SCHEMA TECNICA****Seta****Generalità e indicazioni d'uso**

SETA è una finitura metallica a base acquosa che, grazie al suo contenuto di particolari materie prime selezionate, permette di ottenere delle preziose finiture decorative adatte sia ad ambienti classici che ad ambienti dal moderno design.

SETA è un prodotto di facile applicazione e adatto alla decorazione d'interni di ambienti di prestigio, di esercizi pubblici, di particolari ambienti domestici.

SETA è pronto all'uso in 3 colori base ORO, ARGENTO, PLATINO.

**Dati tecnici**

<i>Peso Specifico</i>	1,3 kg/litro $\pm$ 20 gr/litro
<i>Residuo Secco in massa (p/p)</i>	49% $\pm$ 2%
<i>Residuo Secco in volume (v/v)</i>	34% $\pm$ 2%
<i>PH al confezionamento</i>	8 $\pm$ 0,5
<i>Viscosità di confezionamento</i>	10000 cps $\pm$ 500 cps
<i>Aspetto del film (UNI 9389)</i>	Opaco
<i>Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)</i>	Buona a 5° C
<i>Applicabilità e sovrapplicabilità (UNI 10794)</i>	1° strato: nessuna difficoltà 2° strato: buona dopo 2 ore
<i>Resa consigliata (variabile in base alla tipologia e all'assorbimento del supporto)</i>	Medio 10 mq/l per strato
<i>Colori</i>	Argento - Oro - Platino
<i>Limite massimo COV</i>	200 gr/litro di preparazione
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	< 50 gr/litro di preparazione

## Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>Pronto all'uso</i>
<i>Tempo di essiccazione al tatto</i>	<i>1 ora asciutto al tatto</i>
<i>Tempo di sovrapplicazione minimo</i>	<i>2 ore 25° C e 65% U.R.</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C – massima 35° C</i>
<i>Umidità relativa</i>	<i>Massimo 80%</i>
<i>Umidità del supporto</i>	<i>Massimo 20%</i>
<i>Attrezzi</i>	<i>Pennello</i>
<i>Pulizia degli attrezzi</i>	<i>Acqua e sapone</i>

Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:

- Gesso e derivati.
- Rasature base calce.
- Cartongesso.
- Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti.

Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo le indicazioni del paragrafo "GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI".

Prima dell'applicazione è necessario stendere una mano di fondo BASE DECOR.

Evitare di applicare su intonaci freschi, non adeguatamente maturati.

## Guida alla preparazione dei supporti

In presenza di muffe questi dovranno essere eliminati utilizzando 1 soluzione disinfestante antimuffa. Fessurazioni, screpolature, non di grossa entità, dovranno essere sigillate con idoneo sigillante acrilico riverniciabile.

Vecchie pitture non ben coese dovranno essere necessariamente eliminate.

## Applicazione del prodotto

Applicare SETA pronto all'uso ORO, ARGENTO, PLATINO oppure precedentemente colorato secondo i colori scelti sulla cartella, con il pennello a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri quindi ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo. È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo. I colori derivati da SETA ORO sono meno coprenti e quindi a seconda dell'effetto desiderato applicare una o più mani di prodotto.

alta decorazione e finitura d'interni

## Precauzioni

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e + 35° C. Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore e dal gelo. Trattare le pareti secondo le norme del lavoro a regola d'arte, preparare adeguatamente il supporto, stuccare, carteggiare e applicare una mano di isolante fissativo ad acqua. Evitare un uso improprio del prodotto, attenersi alle prescrizioni della presente scheda tecnica.

Prodotto non infiammabile a base acquosa.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non gettare i residui in fognatura.

## Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 litri - 4 litri.

## Indicazioni di sicurezza

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (data ultima verifica 31/03/08).

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy