

## Argile Blanc Plafond

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 2b/4a

Descrizione	Argile Blanc Plafond è una pittura bianca opaca, uniforme, a base di olio sbiancato, proveniente da risorse rinnovabili.
Destinazione	Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.
Vantaggi	Senza tensione, impedisce la formazione di bolle e screpolature. Facile da applicare. Immediato ripristino dei locali. Eccellente opacità in una mano. Maschera e isola in due mani le macchie di nicotina.
COV	Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10g/l de COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

### CARATTERISTICHE

Aspetto	Opaco profondo liscio.
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo (10/12mm)
Densità	1.53+/- 0,05 Kg/l
Resa	10 a 13 m <sup>2</sup> /l secondo il tipo di supporto e la modalità d'applicazione.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, secco dopo 8h. Ricopribile bagnato su bagnato o dopo 12h (12h in caso di presenza di attività).
Lavabilità	Lavabile con una spugna umida. Non utilizzare detersivi o detergenti. Evitare azioni meccaniche (sfregamento con strofinaccio).

## MESSA IN OPERA

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C
Diluzione	Umidità relativa: Massimo 60%
	Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (5-10%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	Bianco e tinte pastello
Confezioni	5L - 10L

## MESSA IN OPERA

Preparazione dei supporti	Questo prodotto d'aspetto opaco profano e liscio è particolarmente adatto ai soffitti, grazie al suo candore, alla finitura opaca, al suo potere isolante e alla facilità d'applicazione (non gocciola).
Preparazione dei supporti	<p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.</p> <p>Argile Blanc Plafond si applica su tutti i supporti comuni all'interno, di preferenza i soffitti, ma anche su pareti e vecchie pitture, dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura...).</p> <p>Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di Argile Blanc Plafond o di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vecchia pittura opaca, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, carteggiare, stuccare ed eseguire tutti i trattamenti necessari, spolverare, poi applicare una mano di Argile Blanc Plafond o di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vernice lucida o satinata, rimuovere le parti che aderiscono male, pulire, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su vecchi rivestimenti come la carta da parati o piastrelle di vetro, applicare direttamente sulla superficie, dopo la pulizia applicare due mani di Argile Blanc Plafond. Effettuare un test in anticipo per assicurarsi la buona tenuta.</p>
Applicazione	Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

## Sicurezza

Applicare due mani di Argile Blanc Plafond con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo. Utilizzare un rullo a pelo corto da 12 mm.

In caso d'applicazione del prodotto con pistola a spruzzo, diluire il prodotto con acqua (10% massimo).

Con il pennello si ottiene un aspetto teso.

Con l'applicazione con rullo, si otterrà un aspetto finemente strutturato.

Argile Blanc Plafond può essere pulita delicatamente con una spugna umida.

Non utilizzare detersivi o detergenti.

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

*In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.*