

## Argile Mat Profond

Classificazione: Famiglia I classe 7 b2

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Descrizione                     | Argile Mat Profond è una pittura opaca acrilica in fase acquosa. Inodore, d'aspetto decorativa, di facile applicazione, adatta a tutti i tipi di lavori all'interno. |
| Destinazione                    | Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.                         |
| Vantaggi                        | Inodore<br>Pulizia attrezzi con acqua<br>Decorativo e opacizzante<br>Di facile applicazione<br>Asciugatura rapida (ricopribile dopo 6 ore).                          |
| COV                             | Valore limite per questo prodotto (cat A/a): 30 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 1 g /litro di COV.   |
| Emissioni nell'aria all'interno | Classe A+ secondo le norme ISO 16000.  |

### CARATTERISTICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aspetto            | Molto opaco. Aspetto fine.<br>Brillantezza: < 2 % a 60° e 85°.  |
| Applicazione       | Pennello<br>pistola a spruzzo<br>rullo a pelo corto 12 mm.  |
| Densità            | 1,42  |
| Resa               | 10m <sup>2</sup> al litro.  |
| Asciugatura a 20°C | Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 6 ore.   |
| Lavabilità         | Lavabile con una spugna umida. Non utilizzare detersivi o detergenti. Evitare azioni meccaniche (sfregamento con strofinaccio). |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Condizioni di messa in opera | Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C   |
| Pulizia attrezzi             | Umidità relativa: Massimo 60%  |
|                              | Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (10 - 20% massimo) |
| Pulizia attrezzi             | Acqua  |
| Tinte                        | 184 tinte  |
| Confezioni                   | 0.75L - 2.5L - 5L - 10L  |

## MESSA IN OPERA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Destinazione              | <p>Questo prodotto decorativo, molto opaco e di grana estremamente fine, è specifico per i locali di uso comune (camere, soggiorni, saloni, uffici, corridoi etc...). Evitare quindi i supporti soggetti a frequenti aggressioni o pulizia frequenti (umidità, sfregamenti, camerette, interno scale...).</p> <p>In questi casi è preferibile l'utilizzo di Argile Laque Satinée Intérieure, la cui formulazione è particolarmente resistente e lavabile.</p>  |
| Preparazione dei supporti | <p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.</p> <p>Argile Mat Profond si applica su tutti i tipi di supporto all'interno (pareti, soffitti, legno) dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura ...).</p> <p>Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vecchia pittura opaca, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, carteggiare, stuccare e effettuare tutti i trattamenti necessari, poi applicare una mano d' Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vernice lucida o satinata, rimuovere le parti che aderiscono male, pulire, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli non ferrosi (alluminio, rame...) e supporti dove l'aderenza è delicata (PVC, plastica dura ...) dopo la carteggiatura applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.</p> <p>Su legno non trattato, derivati del legno (melamina, laminato), dopo la sgrassatura e carteggiatura applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p> |

Su legno ricoperto (pittura, mordente, vernice) rimuovere le parti che aderiscono male, carteggiare, applicare una mano di Argile Primaire Universel.

Sui mobili, rimuovere ogni traccia di cera (con uno smacchiatore), carteggiare con cura o togliere le vecchie vernici, Applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi 2 mani di Argile Mat Profond. Proteggere le superfici sollecitate (attrito, urti, liquidi ...) con 1 o 2 mani di vernice appropriata.

Su vecchi rivestimenti incollati, applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi carteggiare metodicamente nel caso si notino dei raddrizzamenti delle fibre.

Se i vecchi rivestimenti si sono scollati, fare attenzione a rimuovere ogni traccia di colla con prodotti adeguati e applicare una mano di Argile Primaire Universel.

### Applicazione

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare 2 mani di Argile Mat Profond con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.

In caso d'applicazione del prodotto con pistola a spruzzo, diluire il prodotto con acqua (20% massimo).

Con il pennello si ottiene un aspetto teso.

Con l'applicazione con rullo, si otterrà un aspetto finemente strutturato.

Argile Mat Profond può essere pulita delicatamente con una spugna umida. Non utilizzare detersivi o detergenti.

### Sicurezza

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

*In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.*