

Argile Nature Satin

Classificazione: Famiglia I classe 2 b

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrizione | Argile Nature Satin è una pittura d'aspetto satinato in fase acquosa, formulata con olio di girasole modificato. Le materie prime di questa pittura sono in gran parte d'origine rinnovabile, naturali o biologiche. |
| Destinazione | Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte. |
| Vantaggi | Odore gradevole Contenuto di COV molto basso 97% resina di origine biologica Gli oli utilizzati sono rinnovabili e biodegradabili Facile e piacevole da applicare Resistente, lavabile. |
| COV | Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a): 30 g /litro (2010). Questo prodotto contiene meno di 2 g /litro di COV. |
| Emissioni nell'aria all'interno | Classe A+ secondo le norme ISO 16000. |
| Label | Etichetta Europea Ecolabel. |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|---|
| Aspetto | Satinato, teso. Setoso al tatto. Brillantezza: 20-30% a 60°. |
| Applicazione | Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto: 7 o 12 mm |
| Densità | 1,31 |
| Resa | 10 a 12 m ² al litro secondo il tipo di fondo. |
| Asciugatura a 20°C | Asciutto al tatto dopo 4 ore, ricopribile dopo 8 ore. |
| Lavabilità | Classe 1. Lavabile, resistente all'acqua. |

| | |
|--|--|
| Condizioni di messa in opera Diluizione | Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C Umidità relativa: Massimo 60% Pronto all'uso – Diluire con acqua in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (10%) |
| Pulizia attrezzi | Acqua |
| Tinte | 184 tinte |
| Confezioni | 0.75L - 2.5L - 5L |

MESSA IN OPERA

Preparazione dei supporti

Argile Nature Satin si applica su tutti i supporti normali, come pareti, i soffitti, legno (porte, battiscopa, cornici), su fondi grezzi e su vecchie pitture, in tutti gli ambienti asciutti o umidi.

Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.

Argile Nature Satin si applica su tutti i tipi di supporto all'interno (pareti, soffitti, legno) dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura, spolvero ...).

Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare un primo strato di Argile Nature Impression.

Su vecchie pitture, verificare l'aderenza del vecchio rivestimento, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, carteggiare, stuccare ed eseguire tutti i trattamenti necessari, applicare un primo strato di Argile Nature Impression.

Su vernice lucida o satinata, come sul legno e supporti duri come melamina, laminato, PVC e plastica dura, si dovrà effettuare una levigatura molto accurata, e si applica un primo strato di Argile Nature Impression o un primo strato di Argile Primaire Universel.

Su metalli non ferrosi (alluminio, rame...) e supporti dove l'aderenza è delicata (PVC, plastica dura ...) dopo la carteggiatura applicare una mano di Argile Primaire Universel.

Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.

Su legno non trattato, derivati del legno, dopo la sgrassatura e carteggiatura applicare una mano di Argile Nature Impression.

Su legno ricoperto (pittura, mordente, vernice) rimuovere le parti che aderiscono male, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Nature Impression.

Applicazione

Se il supporto è molto duro, è possibile applicare in precedenza un primo strato di Argile Primaire Universel.

Su vecchi rivestimenti incollati, applicare una mano di Argile Nature Impression, poi carteggiare metodicamente nel caso si notino dei raddrizzamenti delle fibre.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare due mani di Argile Nature Satin con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo, a distanza di 8 ore.

Utilizzare un rullo a pelo corto da 12 mm su grandi superfici, o da 7 mm per piccole superfici, per ottenere un aspetto teso.

In caso di applicazione del prodotto con una pistola a spruzzo, diluire con acqua (10% massimo).

Con l'applicazione con rullo, si otterrà un aspetto finemente strutturato.

Argile Nature Satin è lavabile.

Sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.