

Argile Primaire Universel

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 7 b2

Descrizione	Argile Primaire Universel è una pittura bianca in fase acquosa, utilizzata come primer universale su materiali duri e lisci, prima applicare le pitture ARGILE.
Destinazione	Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.
Vantaggi	Decorativo Opacizzante Teso Ottimo potere aggrappante.
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/i): 140 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 70 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Satinato – Teso
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto 6/8 mm
Densità	1,43
Resa	10 – 12 m ² al litro secondo il tipo di supporto.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 6 ore.

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C Umidità relativa: Massimo 60%
Diluizione	Acqua
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	Bianco. Può essere colorato con coloranti universali compatibili, massimo 3%
Confezioni	0.75L - 2.5L - 5L

MESSA IN OPERA

Destinazione	Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1.
Preparazione dei supporti	<p>Argile Primaire Universel, si applica, dopo la consueta preparazione (pulizia, carteggiatura, spolvero...) all'interno e all'esterno sui seguenti supporti:</p> <p>Su vecchie pitture lucide o satinata, rimuovere le parti che non aderiscono, dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura...) applicare una mano d' Argile Primaire Universel non diluito.</p> <p>Su metalli non ferrosi, PVC, plastica dura, dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura...) applicare una mano di Argile Primaire Universel non diluito. Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.</p> <p>Su legno e derivati del legno (melamina, laminato), dopo la preparazione (pulizia, sgrassatura, carteggiatura...) applicare una mano di Argile Primaire Universel non diluito.</p> <p>Su legno ricoperto (pittura, mordente, vernice), rimuovere le parti che non aderiscono, dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura...) applicare una mano di Argile Primaire Universel non diluito.</p>
Applicazione	<p>Applicare in condizioni normali di temperatura, umidità et di ventilazione. Devono essere conformi al DTU 59-1.</p> <p>Mescolare il prodotto nella latta a mano prima dell'uso.</p>
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo in aree ben ventilate.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata