

Argile Sous Couche de Préparation

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 7 b2

Descrizione	Argile Sous Couche de Préparation è una pittura destinata alla preparazione del fondo prima dell'applicazione di Argile Mat Profond, Argile Mat Velouté, Argile Laque Satinée Intérieure o di Argile Satin Couvrant.
Destinazione	Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.
Vantaggi	Opacizzante, Buon potere di penetrazione Aspetto liscio e teso.
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/g): 30 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 1 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Opaco – leggermente vellutato.
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto 12 mm
Densità	1,45
Resa Asciugatura a 20°C	8 a 10 m ² al litro secondo il tipo di supporto. Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 8 ore.
Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C Umidità relativa: Massimo 60%
Diluizione Pulizia attrezzi	Pronto all'uso, 5-10 % massimo d'acqua su superfici molto assorbenti Acqua
Tinte	Bianco, può essere colorato con coloranti universali compatibili (3% max)
Confezioni	2.5L - 5L - 10L

MESSA IN OPERA

Destinazione

Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.

Argile Sous Couche de Préparation si applica, dopo la preparazione (pulizia, carteggiatura, spolvero ...) all'interno sui seguenti supporti:

Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di prodotto puro, o leggermente diluito a 5-10% d'acqua sulle parti molto assorbenti.

Su vecchie pitture opache, dopo la preparazione, pulizia e carteggiatura, applicare una mano di Argile Sous Couche de Préparation puro.

Su metalli non ferrosi, e supporti dove l'aderenza è delicata (PVC, plastica dura) è preferibile l'utilizzo di Argile Primaire Universel (consultare la scheda tecnica). Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.

Su vecchie pitture lucide o satinare, è preferibile l'utilizzo di Argile Primaire Universel.

Su legno e derivati del legno, è preferibile l'utilizzo di Argile Primaire Universel.

Applicazione

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare il prodotto preferibilmente con un rullo a pelo corto 12 mm. Su superfici a basso assorbimento, dove è richiesta una formulazione molto fine (prima applicare Argile Laque Satinée Intérieure per esempio), si può utilizzare un rullo molto fine, a pelo corto.

Sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo in aree ben ventilate.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.