

## Argile Vernis Mat

Classificazione: Famiglia I classe 7 b2/6a2

Descrizione	Argile Vernis Mat è una vernice poliuretana acrilica, in fase acquosa, inodore, incolore, di grande resistenza agli urti, all'abrasione e alla pulizia. Conferisce un'ulteriore resistenza alle pitture Argile, senza modificare la tonalità del colore, donando un aspetto opaco leggermente vellutato.
Destinazione	Vecchie pitture Argile all'interno (ARGILE Mat Profond, Mat Velouté, Laque Satinée Intérieure, Satin Couvrant), e soprattutto in luoghi e su superfici soggette a sollecitazioni (cucine, bagni, camere dei bambini, corridoi, battiscopa, mobili, scale in legno, banconi). Può essere applicato anche su legno grezzo.
Vantaggi	Inodore Asciugatura molto rapida Alta resistenza agli urti Molto teso Grande facilità d'applicazione Completamente trasparente
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/i): 140g/l. Questo prodotto contiene Massimo 60g/l de COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

### CARATTERISTICHE

Aspetto	Incolore, opaco, leggermente vellutato, teso.
Applicazione	Pennello Spalter rullo a pelo corto da 7 mm
Densità	1,03
Resa	8 a 12 m <sup>2</sup> al litro.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 30 minuti, ricopribile dopo 4 ore.

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C Umidità relativa: Massimo 60%
Diluizione	Pronto all'uso
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	Incolore
Confezioni	0.75L - 2.5L

## MESSA IN OPERA

Preparazione dei supporti	Argile Vernis Mat si applica all'interno, su tutti i tipi di supporto, ma in particolare su tutte le pitture ARGILE, per conferire maggiore resistenza e lavabilità, soprattutto in luoghi o su supporti particolarmente sollecitati: bagni, camerette, cucine, mobili, battiscopa, banconi, scale di legno, ecc. Argile Vernis Mat può essere applicato anche su legno non trattato.
Preparazione dei supporti	Su vecchie pitture: applicare sulla superficie pulita, asciutta, sana, con una buona aderenza, pulire con una spugna umida e spolverare se necessario.  Su legno non trattato: trattare le parti danneggiate, carteggiare, spolverare.  Su legno vecchio, lucidato o verniciato: rimuovere tutte le parti che non aderiscono bene, sgrassare, rimuovere ogni traccia di cera (sgrassatore), carteggiare, spolverare.  Su scale o supporti di legno fortemente sollecitati, applicare sul legno grezzo (preparato) un primo strato di Argile Primaire Universel, poi due mani di Argile Mat Velouté, o Argile Laque Satinée Intérieure, poi due mani di Argile Vernis Mat.
Applicazione	Mescolare bene il prodotto manualmente prima dell'applicazione.  Applicare una mano di Argile Vernis Mat, con il pennello, con spalter o con il rullo. Utilizzare un rullo a pelo corto 7mm. In funzione dei casi (calore, grandi superfici), è possibile utilizzare un rullo a pelo corto 12 mm.  Se necessario in caso di forte sollecitazione del supporto è possibile applicare una seconda mano di Argile Vernis Mat, 4 ore dopo l'applicazione della prima.

## Sicurezza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Utilizzare solamente in aree ben ventilate.

*In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.*